

# Proximity Kaartlezer PR-543 en PR-553



## TOEPASSING

De PR-543 is een proximity kaartlezer zonder toetsenbord, de PR-553 met toetsenbord (voor een hoger beveiligingsniveau).

Deze lezers dienen aangesloten te worden op een centrale of een controller. De mogelijkheden van het kaartleessysteem worden bepaald door de eigenschappen van de centrale/controller waarop de lezer is aangesloten.

## BIJZONDERE KENMERKEN

De lezer is gemonteerd in een compacte kunststof behuizing; de elektronica is ingegoten in epoxy. Hierdoor is de lezer vandaalbestendig en geschikt voor buitentoeepassingen.

De PR-543 is voorzien van een zoemer en 2 LED's: rood: geen toegang - groen: toegang.

De PR-553 is voorzien van een zoemer en 3 LED's: rood: geen toegang - groen: toegang en geel: pincode invoeren.

Door de LED's wordt de werking van de lezer en de centrale aangegeven.

De lezers zijn geschikt voor diverse soorten proximitykaarten, waaronder sleutelhanger-modellen.

De leesafstand met ISO-kaarten is voor beide lezers circa 10 cm.

Voor de PR-543 is een rvs-beschermkap (type SKPR) leverbaar, waardoor de vandaalbestendigheid nog groter wordt. De leesafstand voor de kaarten wordt hierdoor enigszins verkort.

## SPECIFICATIES

Voeding: 12 V, 50 mA, verzorgd door de centrale/controller  
Kabellengte: 2,5 m. (te verlengen tot maximaal 25 m.)  
Afmetingen: 125 x 50 x 20 mm (hxbxd)

De kaartlezers kunnen worden aangesloten op (o.a.) centrale RC-436 en RC-426 serie.

**PROXIMITY  
KAARTLEZER  
PR-543 / PR-553**

Technisch blad nr. 543-1  
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV  
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom  
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480  
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl