

Toegangscontrolesysteem PR-336/346



TOEPASSING

De PR-336 is een combinatie van een eenvoudige controller/centrale en een (opbouw) proximity kaartlezer. Het betreft een stand-alone systeem voor maximaal 2000 kaarten met 64 tijdzones en 8 toegangsgroepen. De controller kan ook in een netwerk op andere controllers worden aangesloten. De programmering geschiedt door een apart toetsenpaneel (eenvoudig printplaatmodel) of via een PC met Axbase software. Indien geleverd zonder toetsenpaneel voor de programmering wordt het modelnummer PR-346 gehanteerd.

BIJZONDERE KENMERKEN

Er kunnen verschillende tijd- en toegangsgroepen worden geprogrammeerd. De PR-336 heeft extra uitgangen voor deurstandcontrole en voor een drukknop om de deur van binnenuit te openen. De controller heeft één relais voor het opensturen van een deur (voor elektrische sluitplaat of deurmagneet), slagboom, poort of hek.

SPECIFICATIES

Voeding:	12-18 V AC/DC of 12-30 V DC
Stroomverbruik:	Stand-by 70 mA, max. 100 mA
Uitgangen:	1 Relais, max. 1A / 30 V DC RS-232
Ingangen:	Voeding, lezer, deurstandsignalering, uitgangsknop
Geheugen:	Kaarten 2000, handelingen laatste 2000 (datum/tijd, jaarkalender)
Afmetingen:	Controller 120 x 120 x 30 mm (hxbxd) Lezer 125 x 50 x 20 mm

**TOEGANGSCONTROLE-
SYSTEEM
PR-336/346**

Technisch blad nr. 336-1
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl