

# Tourniquet MT2400

CE



## TOEPASSING

Tourniquet type MT2400 wordt geplaatst op locaties waar men zonder hoge investeringen een doelmatige toegangscontrole van personen wil realiseren. De bediening kan geschieden door bijvoorbeeld kaartlezers en/of drukknoppen bij de receptie.

## BIJZONDERE KENMERKEN

Economische uitvoering voor standaardtoepassingen.

Bij spanningsuitval of door een contact van een alarmsysteem wordt de tourniquet vrijdraaiend.

Geluidsarme werking, automatische positionering van het draaikruis in de eindposities.

Levering inclusief 2 displays op de kast: Als de tourniquet gereed is voor gebruik knippert een groene pijl, als de doorgang is vrijgegeven brandt de groene pijl permanent in die richting en wordt bij de andere richting een rood X-sigitaal gegeven.

Diverse andere behuizingen zijn leverbaar, waaronder uitvoeringen met lange kasten.

## BESCHRIJVING

- > Voeding 200-240 VAC 60 W.
- > Kast van r.v.s. staalplaat nr. 304, dikte 1,25-1,5 mm.
- > Afmetingen kast bxlxh 240x390x1080 mm.
- > Lengte van de arm 430 mm. (voor een doorgang van 500 mm.).
- > Vrijgave per richting door potentiaalvrij contact, contact 3-50 VDC, TTL, CMOS, RS232 of RS422-485.
- > Automatische reset instelbaar van 2-30 sec. (fabrieksmatig ingesteld op 10 sec.).
- > Microprocessor sturing met mogelijkheid voor data output.
- > Hydraulisch dempingsysteem voor de draaiarmen.
- > Operationele temperatuur -20 tot +50 °C.
- > IP 44-2.
- > CE directive 73/23/EEC; 93/68/EEC. Standards prEN 12453, EN 50133-1.

## TOURNIQUET MT2400

Technisch blad nr. 2400-2  
wijzigingsrechten voorbehouden



METHON BV  
Satellietbaan 4A NL 2181 MH Hillegom  
Tel. 0252 531230 Fax. 0252 531480  
Email: office@methon.nl Website: www.methon.nl