

Access controlled... Future secured.



PNG

DOORLOOPSTRATEN

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS
LEER GROUP

VOETGANGERS



PNG Doorloopstraten bieden een klassiek design, uitstekende prestaties en een grote bedrijfszekerheid gedurende 10 jaar en bieden een optimaal evenwicht tussen veiligheid en voetgangerscapaciteit.



VEILIGHEID

- Uitstekende elektronische indringdetectie beschikbaar in verschillende veiligheidsniveaus
- Intrekbare deuren die snel openen en sluiten
- Het sluiten van de doorgang met glazen obstakels die gaan tot 1900 mm hoog
- Mechanische vergrendeling, zodat een manuele opening niet geforceerd kan worden
- Geluidsignalen om indringers te melden
- Zachte beschermende siliconen glashoek voor extra bescherming van de gebruiker (met glazen obstakels vanaf 1200 mm hoog)

BESCHERMING

- Elektronische bescherming van de gebruikers
- Veilige beweging van hardglazen obstakels
- Bescherming tegen geknelde vingers en lichamelijk letsel
- In geval van nood of stroomuitval automatische vrijgave van de doorgang via intrinsieke mechanische energie

VORMGEVING

- Klassiek design dat geschikt is voor elke toepassing, gaande van prestigieuze lobby's tot ruwe industriële omgevingen
- Pictogrammen voor intuïtieve verwerking en hoge voetgangerscapaciteit
- Kwaliteitsvolle montage en hoge afwerkingkwaliteit

AANPASSING OP MAAT

- Gemakkelijke integratie van elk type toestel voor toegangscontrole
- Bedieningsparameters aanpasbaar aan uw specifieke functionele vereisten
- Combinatie van brede en compacte doorloopstraten om de installatie te configureren naargelang uw behoeften
- Esthetische technische aanpassingen om te voldoen aan uw architecturale stijl en omgeving
- Ruime keuze aan opties en accessoires

BETROUWBAARHEID & PRESTATIES

- Grote voetgangerscapaciteit: tot 60 gebruikers/minuut
- Met zorg gemaakt en vervaardigd volgens de hoogste engineering designnormen die in het openbaar vervoer gebruikt worden
- 45 jaar ervaring en meer dan 90 miljoen dagelijkse gebruikers
- Lange levenscyclus en beperkte bedrijfskosten
- Bewezen betrouwbaarheid: meer dan 15000 straten in gebruik in veeleisende toepassingen




De PMD doorloopstraten vormen een ideale aanvulling op PNG's en laten veiligheid en toegankelijkheid hand in hand gaan

- PMD toegangspoorten bieden een standaard toegangspunt voor de evacuatie van gebouwen in geval van nood en/of een bredere doorgang voor mensen met verminderde mobiliteit en servicepersoneel
- PMD's bezitten het design van PNG doorloopstraten en creëren een esthetische eenvormigheid wanneer ze in banken geïnstalleerd worden
- In geval van nood of stroomuitval automatische vrijgave van de doorgang via intrinsieke mechanische energie
- Elektronische detectie in de veiligheidszone voor de gebruiker om zelfs met een rolstoel, trolley of grote uitrusting door te kunnen
- Mechanische en elektrische vergrendeling in gesloten stand om een geforceerde manuele opening te voorkomen
- Gemakkelijke integratie van elk type toestel voor toegangscontrole
- Gebruikt in combinatie met PNG doorloopstraten, één installatie tegen een muur, reling of ander type obstakel

DOORLOOPSTRATEN

STANDAARD DOORGANG

Doorgangsbreedte: 600 mm (23 ^{5/8}")



PNG 380 met compacte ingenomen ruimte
Ingenomen ruimte*: 1270 x 1270 mm (50" x 50")



PNG 381 met verhoogd veiligheidsniveau
Ingenomen ruimte*: 1635 x 1270 mm (64 ^{1/4}" x 50")



PNG 382 met verhoogd veiligheidsniveau in beide
doorlooprichtingen
Ingenomen ruimte*: 2000 x 1270 mm (78 ^{3/4}" x 50")

* Enkele doorlooprichting (L x B)

BREDE DOORGANG

 Doorgangsbreedte: 900 mm (35 ^{3/7}")



PNG 390
Ingenomen ruimte*: 1270 x 1870 mm (50" x 73 ^{5/8}")



PNG 391 met verhoogd veiligheidsniveau
Ingenomen ruimte*: 1635 x 1870 mm (64 ^{1/4}" x 73 ^{5/8}")



PNG 392 met verhoogd veiligheidsniveau in beide
doorlooprichtingen
Ingenomen ruimte*: 2000 x 1870 mm (78 ^{3/4}" x 73 ^{5/8}")

DUBBELE DOORLOOPSTRAAT

Doorgangsbreedte: 2 x 500 mm (19 ^{2/3}")



PNG 390 Twin met compacte ingenomen ruimte
Ingenomen ruimte*: 1270 x 1585 mm (50" x 62 ^{1/2}")

○ Bestaat ook met verhoogde controle:
PNG 391 Twin en PNG 392 Twin

DRAAIDEUREN

TOEGANKELIJKE DOORGANG

 Doorgangsbreedte: 900 mm (35 ^{3/7}")



PMD 337 compatibel met PNG 382/392
Ingenomen ruimte*: 2000 x 1255 mm (78 ^{3/4}" x 49 ^{2/5}")

○ Bestaat ook met compacte ingenomen ruimte
en met verhoogde toegangscontrole:
PMD 335 compatibel met PNG 380/390 en
PMD 336 compatibel met PNG 381/391

VOORDELEN

- Automatische toegangscontrole voor voetgangers
- Beperkte zoneafsluiting
- Traceren van inkomende/uitgaande werknemers en bezoekers
- Minder nood aan bemande toegang

MARKTSEGMENTEN

- Industriële omgevingen
- Sport- en ontspanningscomplexen
- Kantoorgebouwen, hoofdzetels en administratieve vestigingen
- Scholen, universiteiten en hogescholen
- Gevoelige sites: militaire locaties, nucleaire locaties, luchthavens, enz.

OPTIES & ACCESSOIRES

Kies uit onze waaier aan opties en accessoires om het design, het veiligheids- en beveiligingsniveau en de controle van uw PNG aan te passen aan uw behoeften.

BEVEILIGING & VEILIGHEID

- Obstakels in hardglas beschikbaar in verschillende hoogtes
- Verhoogde elektronische detectie in de gebruikersveiligheidszone om gemakkelijk door te kunnen



UITZICHT & AANPASSING OP MAAT

- Panelen kunnen aangepast worden op maat om perfect te passen bij de omringende architecturale stijl
- Glazen obstakels op maat van de klant met zijn patroon of logo erop
- 120V 60Hz stroomvoorziening of verwarming om te passen in uw omgeving



CONTROLE & BEDIENING

- Naadloze integratie van proximity, biometrie, toetsenpaneel of andere toestellen voor toegangscontrole
- Functiepictogram om de gebruiker beter te begeleiden
- Desktop bedieningspaneel met drukknop om de doorloopstraten van op afstand te beheren

